

# Montage-Anleitung SIDE MOUNT - SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

*Heinn Bikes*  
CUSTOM PARTS



## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1x Halterung
- 1x Kennzeichenplatte mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung
- 3x Senkschrauben M6
- 3x Madenschrauben
- 1x Achsmutter ggf. mit Unterlegscheibe (modellspezifisch)

**DER SEITLICHE KENNZEICHENHALTER IST FÜR HARLEY-DAVIDSON MODELLE MIT 1" STECKACHSE. ADAPTER SETS FÜR 3/4" STECKACHSEN FINDEN SIE BEI UNS IM SHOP!**

## ALLGEMEINE HINWEISE

Vor Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich die im Teilegutachten und der Montageanleitung befindlichen Tipps und Hinweise sorgfältig durch zu lesen. Arbeiten an der Lenkung sowie an der Bremsanlage stellen ein Sicherheitsrisiko dar! Fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben! Führen Sie die Arbeiten nicht durch, wenn Sie nicht sicher im Umgang mit diesen Arbeitsbereichen sind!

Bremsanlagen und deren Komponenten sind sicherheitsrelevante Fahrzeugteile. Daher dürfen diese Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.

Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Achten Sie darauf, dass das Motorrad sicher steht und halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

Nach Abschluss aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz, Dichtigkeit und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen. Ebenso ist die Funktion der elektrischen Anlage sowie der Diebstahlsicherungen zu prüfen.

Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen dürfen Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, übernommen.

**ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN MIT SCHRAUBENSICHERUNGSMITTEL BEFESTIGT WERDEN.**  
**WIR EMPFEHLEN DIES ABER ERST NACH DER KOMPLETTEN MONTAGE DES HALTERS.**

# Montage-Anleitung SIDE MOUNT - SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

**HeinzBikes**  
CUSTOM PARTS



Sicherungsclip, Achsmutter und Beilagscheibe am Motorrad entnehmen.

Halter in die Schwinge einlegen und mit der mitgelieferten Mutter ( Bund der Mutter einfetten ) leicht ansetzen. Clip noch nicht in die Nut einsetzen.

Kennzeichenplatte ausrichten und an den drei gewünschten Befestigungsmöglichkeiten anzeichnen.

Kennzeichenplatte an den drei gewünschten Stellen mit Bohrer durchbohren. 6,5 mm für die Befestigung und 4mm für die Kabelführung (Vormarkierungen unter den drei entsprechenden Befestigungspunkten)

Mit den mitgelieferten Senkschrauben die Kennzeichenplatte an den Halter befestigen. Kabel der Kennzeichenbeleuchtung in den dafür vorgesehen Kanal legen und nach hinten durchführen.

Kennzeichen von unten durch die SLIP INN-Öffnung einführen. Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Von der Rückseite mit Madenschrauben fixieren. Schraubensicherung verwenden.

#### **Achtung:**

Amtliche Kennzeichen sind Stanzteile, deren Außenmaße unterschiedlich sein können. Bei Bedarf, Kante des Kennzeichens oben oder unten etwas nacharbeiten.

Kennzeichenhalter ausrichten und Achsmutter mit werksmäßig angegebenem Drehmoment befestigen. Clip einsetzen.

Den kompletten originalen Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung nach Werkstatthandbuch entfernen.

Kennzeichenbeleuchtung an die originalen Kabel anschließen ( Rot ⊕ Schwarz ⊖ ) mit Hilfe von professionellen Lötverbindungen. Versteckte Kabelführung durch den Kanal an der Innenseite der Halterung hoch bis zur Schwinge.

Während und nach Abschluss aller Arbeiten sind alle Teile und Schrauben auf festen Sitz, Funktion (Elektrik) und ausreichende Freigängigkeit im belasteten und unbelasteten Zustand zu überprüfen.

#### **Info:**

Es ist darauf zu achten das an jedem Fahrzeug ein Rückstrahler verbaut sein muss. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**DIESES BAUTEIL IST EINTRAGUNGSPFLICHTIG**

# ACHTUNG!

## HINWEIS ZUR MONTAGE

**Betrifft: SOFTAIL MODELLE AB 2018**

- Vom Motorrad in Fahrtrichtung links die original Mutter der Steckachse lösen.
- Die Steckachse von der rechten Seite rausziehen.
- Links und rechts vom Arm des Kennzeichenhalters jeweils eine der 3 mitgelieferten Scheiben platzieren und die Steckachse von der linken Seite wieder durch den Rahmen des Motorrads schieben.
- Hier auf der rechten Seite die 3. Scheibe auf der Steckachse platzieren und mit der original Mutter wieder fixieren.
- Die original Scheibe wird nicht mehr verwendet.

